

ANTIPARRA DE SEGURIDAD STEELPRO K-2 AF

CLARO: 352450090075
GRIS: 352450090072

AMBAR: 352450090074
IN-OUT: 352450090073



DESCRIPCIÓN

Antiparra de policarbonato con de sello de silicona PVC hipoalergénico, marco de nylon y strap ajustable al rostro. Su estructura compacta y ligera es extremadamente cómoda, lo que permite un buen sellado y ajuste al rostro. Tiene ventilación de micropartículas, permitiendo la respiración de la antiparra, sin que afecte su desempeño y seguridad, manteniendo sus propiedades.

- Lente para propósitos especiales (S), no debe ser utilizado contra luz infraroja (IR).
- Compacta y ligera
- Ventilación de micropartículas
- Ventilación indirecta
- Anti-Empañante
- Anti-Rayaduras
- Anti-Impacto
- Anti-Polvo
- Filtro UV 99,9%

EMPAQUE

- Bolsa individual/ Polybag

APLICACIONES

• Proporciona una excelente alternativa de protección visual para faenas de Minería, Construcción, Forestales, Agricultura, Laboratorios, Deportes, Pintura, Decoración, Aserraderos, Talleres Mecánicos, entre otros.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

LIMPIEZA

- Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.
- Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.

MATERIALES

- **Lente:** Policarbonato Marco: Nylon
- **Sello :** PVC hipoalergénico Strap: Elástico libre de látex

CERTIFICACIONES

- ANSI Z87.1-200

ANTIPARRA DE SEGURIDAD STEELPRO K-2 AF

USOS

- Para una correcta protección, coloque el antejo en su rostro de manera que bien ajustado.
- Antes de utilizar sus antejos, realice una minuciosa inspección, asegurándose que no haya suciedad adherida a los lentes y que ninguna parte de sus antejos este dañada.
- En caso de que este artículo incluya cordón de sujeción, asegúrese de usarlo de la forma correcta, anclando y ajustando correctamente en las patillas.

MANTENCIÓN

- Reemplace el antejo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
- El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del antejo.
- Para un correcto almacenamiento de sus antejos de seguridad procure mantenerlos aislados de la fuente de calor intensas y de humedad elevada.
- Durante el transporte se recomienda llevarlo de manera que no se exponga a calor, humedad, golpes, exceso de polvo, etc.

ADVERTENCIAS

- Leer las instrucciones previo a su utilización.
- El no seguir las instrucciones puede resultar en daño personal, incluyendo ceguera.
- Este EPP no garantiza protección ilimitada.

