

# NEW NICKEL

**T**  
**TARSUS**

## Características

Botín desarrollado para dar máxima protección y comodidad durante la jornada de trabajo en los diversos ambientes y condiciones climáticas, con su planta bimaternalidad caucho/eva, presenta una mayor resistencia a los hidrocarburos sin perder su resistencia a la tracción y capacidad antideslizante.

Este botín está diseñado para dar cumplimiento a la Norma Chilena bajo los más altos estándares de seguridad, cuenta con puntera de composite de alta resistencia y aislación eléctrica para trabajos con tensiones inferiores a 600 volts.

## Tecnologías



Dieléctrico



Resistencia a Hidrocarburos



Puntera Composite



Sobre puntera reforzada



Estabilizador TPU



Plantilla intercambiable



Anti Punción



Thinsulate insulation



NCh 772/2  
NCh 2147/2  
NCh 1350

## Especificaciones técnicas

- **Construcción:** Cementado
- **Aparado:** Cuero Nobuk
- **Planta exterior:** Bimaternalidad Caucho/EVA resistente a Hidrocarburos y patrones anti-deslizantes
- **Sobre puntera:** Reforzado cuero nobuk negro para mayor resistencia al desgaste
- **Costuras:** Reforzadas dobles de nylon de alta duración
- **Cuello y suplente:** Cuero acolchado padded+
- **Refuerzo de talón:** Caucho de alta resistencia sobre placa estabilizadora de TPU para mayor resistencia a la torsión y prevención de lesiones
- **Forro interior:** Cuero Split gamuzado
- **Aislante Térmico:** Thinsulate 200g
- **Seguridad:** Puntera de composite de alta resistencia NCH 772/2 y fuelle integrado para mayor resistencia.
- **Plantilla Armado:** Anti perforante no metálica
- **Cordones:** Poliéster de forma redonda para mejor ajuste, con patrones reflectivos
- **Pasa cordones:** Polímeros de alta resistencia
- **Plantilla interior:** Textil intercambiable mech/pu, antimicrobica y transpirable
- **Dieléctrico:** Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volts

## Códigos

120328	N-36
120329	N-37
120330	N-38
120391	N-39
120392	N-40
120393	N-41
120394	N-42
120395	N-43
120396	N-44
120397	N-45

**KÜPFER**  
División Seguridad